

Abkantpresse – Boschert Profi 28 CNC



Abkantpresse	BOSCHERT Profi 28 CNC
Baujahr:	2006
Biegen Länge:	835 mm (1000 mm *)
Tonnage:	280 kN
Y-Verfahrweg:	200 mm
Max. Stop-Spektrum in X:	380 mm (200 mm *)
Normale Geschwindigkeit:	8-10 mm / s
Zurueck Geschwindigkeit:	40 mm / s
Breite zwischen den Saeulen:	890 mm
Arbeitstisch:	2 x 270 mm
Throat:	200 mm
Max. Open Höhe:	325 mm
Höhe vom Boden:	2.020 mm
Breite:	1,400 mm
Tiefe:	1,100 mm
Gewicht:	3,000 kg

Die Boschert Profi 28 CNC ist eine Abkantpresse mit hydraulischem Antrieb.

Bei dieser Ausführung ist neben den Tiefanschlägen auch der Biegewinkel programmierbar. Auch hier legte Boschert großen Wert auf die Bedienerfreundlichkeit. Zum Beispiel kann im Handbetrieb mit nur 4 Zeilen ein Blech gekantet werden.

Global Business GmbH

Your partner for used machine tools



Mit der Presskraft von 280 kN (28 t) können Sie zum Beispiel bei einer Biegelänge von 300 mm bis zu 10 mm Materialstärke biegen.

Die Werkzeugaufnahme ist als Standard für Amada- oder Promecamwerkzeuge vorgesehen. Auf Wunsch kann aber die Aufnahme auf andere gängige Werkzeugsysteme angepasst werden. Die seitlich und höhenverstellbaren Tiefenanschlüge haben Anschlagfinger mit je 2 Anschlagflächen.

Die extrem kompakte sowie robuste Bauform dieser Maschinen und die Doppelführung auf jeder Seite garantiert eine Wiederholgenauigkeit von 0,02 mm.



Global Business GmbH
Drosselweg 26 – 28
71397 Leutenbach

Handelsregister: Stuttgart
Geschäftsführer: Dr. Hans F. Busch

www.globus-trading.com
mail@globus-trading.com